

INNOVATION

Im Anhänger und Fahrzeugbau
seit 1928



Transportanhänger



Wir lösen Ihre Transportprobleme



Ein flexibler Anhänger ist immer brauchbar

... wir fahren auf Qualität seit 1928!

Standardausführung :

- Fahrgestell in stabiler verwindungssteifer Schweißkonstruktion, feuerverzinkt, Achsen namhafter Hersteller
- Beleuchtungskasten
- stufenlose Deichselverstellung mit Spindelverstellung
- Zurrline in der Seitenwand unten/oben +4 Zurrpunkte in den Ecken
- Holzdielenboden 40mm
- Auffahrampenbeläge aus Stahlgitter, wahlweise geteilt mit Gummibelag
- Rampenheckabstützung
- Beleuchtung nach neuesten STVZO geschützt im Rahmen
- 2-Gang-Stütze



Sonderausstattung:

Werkzeugbox, LED-Beleuchtung, LED-Rückfahrscheinwerfer, Gestell mit Plane, Ersatzrad lose oder mit Halterung, Kupplungsschloss, Seilwinde, Auffahrampenbeläge geteilt mit Gummi, und vieles mehr...

Tandemtransportanhänger

Type	Gesamtlast	Nutzlast	Pritsche ca.	Räder
TA 50	5.000 kg	ca. 3.500 kg	4000/1600/350	215R14C
TA 65	6.500 kg	ca. 5.000 kg	4000/1800/350	215R14C
TA 86	8.600 kg	ca. 6.500 kg	4000/2000/350	205/65R17.5
TA 105	10.500 kg	ca. 8.000 kg	5000/2000/350	235/75R17.5
TA 120	12.000 kg	ca. 9.000 kg	6000/2000/350	235/75R17.5

Jeder Anhängertyp in anderen Pritschengrößen oder Gesamtgewichte lieferbar



- Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

Bewährte Qualität zum fairen Preis



IHR VERTRIEBSPARTNER IN DER SCHWEIZ:

InnoRoll.ch

Rollmaterial mit Innovation

InnoRoll GmbH Büfelderstrasse 30
 Telefon: +41 (0) 71 551 16 17
 Telefax: +41 (0) 76 327 84 81
 info@InnoRoll.ch
 www.InnoRoll.ch